

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB es una mezcla opaca, retardante de llama y libre de halógenos para textiles de hogar, como cortinas o persianas.

Definición del Material

Contenido sólido: $60 \pm 2\%$

Viscosidad Brookfield @23°C: 1000-3000 mPa.s

Valor del pH: $7,5 \pm 2$

Apariencia: Negro

Aplicación

Isolan FR-AB se aplica como una espuma con un peso litro de espuma de aproximadamente 180-350 g/L usando una rasqueta. El producto se seca a 100-130°C (el tiempo de secado depende del grosor de la capa) y se prensa en frío en el calendario. Luego se condensa a 150°C. Para el revestimiento opaco, recomendamos una aplicación en seco de 60-70 g/m². El producto debe ser agitado antes de su uso.

Almacenamiento

Isolan FR-AB solo debe ser transportado y almacenado en contenedores originales sellados. El producto debe estar protegido del hielo. En el envase original sin abrir a temperaturas de 5-30°C, la vida útil de Isolan FR-AB es de al menos seis meses.

Empaque

Isolan FR-AB está disponible en IBCs (cada uno de 1000kg) y tambores (cada uno de 210kg). Los MoQ son 2 palets con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

Información Regulatoria

Registrado en REACH de la UE: no aplicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2024-04-19 / e172

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>**)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**