

## Isolan FR-PC

Isolan FR-PC se basa en una dispersión de etileno acetato de vinilo con retardantes de llama.

## Definición del Material

**Contenido sólido:**  $63 \pm 2\%$

**Viscosidad Brookfield a 25°C:** 6000 - 8000 mPa.s

**Valor del pH:**  $7,5 \pm 2$

**Apariencia:** Blanco

## Aplicación

Isolan FR-PC es una composición halógena libre de retardante de llama para textiles domésticos como cortinas, estores plisados o enrollables. El producto se aplica al textil como una pasta usando una rasqueta de la siguiente manera:

- Capa de recubrimiento de pasta blanca con Isolan FR-PC
- Capa de recubrimiento de pasta negra con Isolan FR-AB
- Capa de recubrimiento de pasta blanca con Isolan FR-PC

Después de cada capa de recubrimiento, se seca a 100-130°C (el tiempo de secado depende del grosor de la capa) y se prensa en frío en el calendario. Finalmente, se condensa a 150°C. El producto debe ser bien agitado antes de su uso.

## Almacenamiento

Isolan FR-PC sólo debe ser transportado y almacenado en envases originales sellados. El producto debe estar protegido del congelamiento. En el envase original sin abrir a temperaturas de 5-30°C, la vida útil de Isolan FR-PC es de al menos seis meses.

## Embalaje

Isolan FR-PC está disponible en IBCs (1000kg cada uno) y tambores (210kg cada uno). La MoQ son 2 pallets con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

## Información Regulatoria

**Registro de EU REACH:** No aplicable

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2024-04-19 / 676d

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta

página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>

(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **[kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc)** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>**)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**