

Isodur DA-L

Definición del Material

Apariencia: Líquido incoloro a ligeramente turbio

Contenido de NCO de la solución: $20.0 \pm 1\%$

Viscosidad: $3,000 \pm 600$ mPa·s (23°C)

Densidad: Aprox. 1.16 g/ml

HDI monomérico: <0.10%

Punto de inflamación: 215°C

Aplicación

Isodur DA-L está destinado a aplicaciones de resina PU a base de agua, adhesivos, pinturas y recubrimientos.

Actúa como un agente de entrecruzamiento para dispersiones poliméricas acuosas como poliuretano, acetato de polivinilo, poliacrilato y dispersiones de caucho sintético.

El entrecruzamiento mejora la resistencia al calor, agua, plastificantes y solventes.

Información de Uso

Proporción adicionada: 3-10% en peso para 100 pbw de dispersión adhesiva con 40-60% de contenido de polímero

Resistencia inicial del enlace: Media

Resistencia final del enlace: Perfecta

Resistencia al desgarro inmediato: Media

Resistencia final al desgarro: Perfecta

Resistencia al calor: Buena

Resistencia al amarillamiento/descoloración: Perfecta

Resistencia al aceite: Buena

Manejo, Almacenamiento y Empaque

El procesamiento y uso de Isodur DA-L requieren conocimiento técnico y profesional adecuado.

Por favor, consulte la hoja de datos de seguridad y observe las regulaciones de seguridad locales.

Isodur DA-L debe ser almacenado en sus envases originales sellados a temperaturas entre 0 y 30°C.

El producto es altamente sensible a la humedad, reaccionando con agua para formar dióxido de carbono y ureas insolubles, lo que puede provocar una acumulación de presión peligrosa en envases sellados.

Mantener siempre bien cerrado y prevenir la entrada de humedad.

Adecuadamente almacenado, el producto permanece estable por un mínimo de seis meses.

Tamaños de embalaje disponibles para Isodur DA-L:

- Botellas de aluminio de 0.8 kg
- Latas de metal de 60 kg
- Tambor de 180 kg

Información Regulatoria

Registrado en la UE REACH: N/a

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones

Revision: 2025-02-27 / 6e38



Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>
(<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal** (**<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>**)

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**